



A C C E S I B I L I D A D

SILLA SALVAESCALERAS MODELO LEVANTE

VERTITEC
SOLUCIONES A TU ALTURA

LEVANTE instalación xpress

SILLA SALVAESCALERAS

Introducción y normativa de la silla salvaescaleras

La silla salvaescaleras Levante gracias a su exclusivo diseño se adapta al ambiente de su hogar y se maneja con extrema facilidad. Su instalación es muy rápida ya que no tiene necesidad de fabricarse a medida y no requiere ningún tipo de obra en su escalera.

Homologaciones
Certificación CE de tipo
Certificación ETL

Características principales de la silla salvaescaleras

- Longitud de guía hasta 7,5 metros.
- Guía de aluminio.
- Instalación interior.
- Instalación a mano izquierda o derecha de la escalera.
- Funcionamiento a batería. 2 baterías.
- Autonomía de 10 recorridos con baterías totalmente cargadas.
- Asiento, apoya-brazos y reposapiés plegables.
- Asiento giratorio.
- Fijación a los peldaños de la escalera.
- Capacidad; 135 kg con pendiente de 45° y 127 kg para pendientes mayores
- Velocidad de 0,1 m/segundo aproximadamente.
- Estructura color crema, asiento y respaldo beige (repelente a líquidos).
- Mandos de presión constante.
 - Sobre el apoya brazos derecho, también puede instalarse sobre el izquierdo.
 - 2 mandos con función llamada/envío, funcionamiento por infrarrojos.

Características técnicas y sistemas de seguridad del salvaescaleras

- Tensión de entrada monofásica 220 V.
- Cinturón de seguridad retráctil.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Tensión auxiliar de alimentación de 24 V a batería.
- Pendiente de 28° hasta 53°.
- Motor de 280 w.
- Sistema de tracción por Piñón-cremallera.
- Bajada manual de emergencia.
- Limitador de velocidad.
- Final de recorrido electrónico y final de extra recorrido mecánico.
- Sistemas de anticolidión, antigolpe y antiplastamiento.

Equipamiento opcional

- Guía abatible automática.

Ventajas

- Funcionamiento mediante 2 baterías.
- Diseño adaptado a todo tipo de inmuebles.
- Cómoda y fácil de usar.
- Incluida en el servicio instalación XPRESS.



La silla salvaescaleras modelo LEVANTE es un salvaescaleras con un alto nivel de comodidad y seguridad y a un precio muy competitivo. Se puede instalar en tramos de escaleras rectos con pendiente constante.

Dimensiones de la silla salvaescaleras modelo LEVANTE

	unidades	medidas
Ancho mínimo de escalera	mm	680 mm
Espacio que ocupa la guía en la parte superior	mm	113/178 mm
Espacio que ocupa la guía en la parte baja de la escaleras	mm	339/583 mm
Espacio necesario en la parte baja de la escaleras	mm	670/908 mm
Espacio que ocupa la silla plegada	mm	365 mm
Ocupación desde la guía a la pared	mm	225 mm
Altura desde la parte superior de la silla al suelo	mm	963 mm
Espacio que ocupa la silla aparcada	mm	670/908 mm
Espacio que ocupa la silla abierta desde la pared	mm	655 mm

* Estas medidas son indicativas y pueden sufrir variación, le aconsejamos que se ponga en contacto con nosotros para asegurarse.





Soluciones a tu altura

PRESUPUESTO

Vertitec se compromete a presentarle un presupuesto, sin compromiso de compra, de cualquier producto de nuestro catálogo a las 24 horas de haberlo solicitado.

El comercial que le visite le asesorará sobre el mejor producto para sus necesidades, le explicará su funcionamiento y ventajas y le entregará una oferta personalizada en el momento.

FINANCIACIÓN

Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con una importante entidad bancaria, podemos financiar todos los productos de nuestro catálogo.

Usted sólo tendrá que elegir la cuantía (hasta el 100%) y el plazo de financiación (hasta 60 meses). Así de fácil y rápido; sin desplazamientos, sin cambiar de banco, con un interés preferencial y en tan solo 24 horas.

Para más información sobre este servicio llame al 902 22 22 19.

INSTALACIÓN

Los plazos de instalación son importantes para usted, por eso en Vertitec nos comprometemos a realizar su instalación en el menor tiempo posible. Además, si el producto que usted elige pertenece al servicio XPRESS, podrá disfrutarlo en tan sólo 48 horas desde la confirmación del pedido. Busque el logotipo del servicio XPRESS en la descripción del producto que le interesa.

Para información sin compromiso, llame al 902 22 22 19.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Vertitec le ofrece la posibilidad de concertar un servicio de mantenimiento preventivo con la periodicidad necesaria en función de su equipo de elevación y de la frecuencia de uso.

Este servicio preventivo ayudará a alargar la vida de su equipo de elevación y prevendrá las posibles averías o fallos.

ASISTENCIA TÉCNICA

En Vertitec sabemos lo importante que es para usted la libertad de movimientos. Por eso ponemos a su disposición un Servicio de Asistencia Técnica preparado para solucionar cualquier avería en un plazo mínimo de tiempo.



En Vertitec creemos que un día sin accesibilidad es un día perdido. Por eso ponemos a su disposición plataformas y sillas salvaescaleras que le permitirán moverse con libertad ganando calidad de vida.

Elija el producto más acorde con sus necesidades y empiece a disfrutar ya de una vida sin obstáculos.

**VERTITEC
en 5 pasos**



Tel. 902 22 22 19 · FAX 902 22 20 15
www.vertitec.com · e-mail: info@vertitec.com